Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Pneu 500 / 60 R 22.5, 882
155 D, TL
Alliance

Product-No.: 15215524

Hints and features:

- Anvelopă "flotation" nou dezvoltată ranforsată cu centură din otel.
- Utilizat în principal pe autocisternele de transport greu si de gunoi de grajd, precum si pe masinile de împrăstiat îngrăsăminte cu utilizare mixtă pe sosea si pe câmp.
- Profil al canelurilor directionale pentru rezistentă redusă la rulare si proprietăti foarte bune de auto-curătare.
- Volum mare de aer pentru o compactare redusă a solului si capacitate portantă ridicată chiar si la o presiune atmosferică scăzută.
- Centura de otel oferă protectie suplimentară împotriva deteriorărilor prin întepare.

Technical Information:

Product number	15215524
Tyre Size	500 / 60 R 22.5
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	155 D
Profil	882
Manufacturer	Alliance
Recom. Rim	AG16.00
Width mm	510
Outer diameter mm	1172
Static radius mm	528
Rolling circumference mm	3493
Payload in kg at kph (1)	3875 / 65
Inflation pressure bar	4,00
Weight kg	92,99
Stud height mm	17,0
Certified	ECE 106
Nominal width [mm]	500
Aspect ratio	60
Direction bound	Yes
Tread symmetry	simetrice

All technical information in this website is based on the information provided by the manufacturers. The content is non-binding and serves solely for information purposes Bohnenkamp SRL does not take liability for anything related to these details. Any liability for any immediate or indirect damages, claims for damages, consequential damages of any kind or from any legal ground, which ensued from the use of information on this website, is, provided this is lawful, utterly ruled out.