Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Pneu 560 / 60 R 22.5, 885 164 D, TL, Steel Belted Alliance

Product-No.: 15216225

Hints and features:

- Anvelopa Alliance 885 a fost dezvoltată pentru utilizarea pe prese de balotat, remorci de cereale, cultivatoare, remorci agricole mai mici si vehicule remorcate similare.
- Umărul rotunjit al anvelopei si suprafata de contact mare asigură o conservare excelentă a plantelor si solului.
- Crampoanele mari centrale asigură un comportament la volan lin în timpul transportului.
- Rezistenta redusă la rulare reduce consumul de combustibil.
- Datorită peretelui lateral ranforsat si a carcasei robuste ranforsată cu centură de otel, anvelopa este protejată în mod optim împotriva deteriorării.

Technical Information:

Product number	15216225
Tyre Size	560 / 60 R 22.5
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	164 D
Profil	885
Manufacturer	Alliance
Specification	Steel Belted
Recom. Rim	AG 16.00
Width mm	555
Outer diameter mm	1230
Static radius mm	546
Rolling circumference mm	3702
Payload in kg at kph (1)	5000 / 65
Inflation pressure bar	4,00
Weight kg	106,88
Tyre content 75% litre	267.82
Stud height mm	20,0
Certified	ECE 106
Nominal width [mm]	560
Aspect ratio	60
Direction bound	Yes
Tread symmetry	simetrice

All technical information in this website is based on the information provided by the manufacturers. The content is non-binding and serves solely for information purposes Bohnenkamp SRL does not take liability for anything related to these details. Any liability for any immediate or indirect damages, claims for damages, consequential damages of any kind or from any legal ground, which ensued from the use of information on this website, is, provided this is lawful, utterly ruled out.