



Hints and features:

- Anvelopă radială MPT pentru o gamă largă de aplicații.
- Potrivit în special pentru utilizarea pe mașinile de recoltat.
- Bandă de rulare în formă de AS pentru o tracțiune bună atunci când este utilizată pe terenuri arabile.
- Capacitate mari de încărcare chiar și la presiuni scăzute ale aerului.
- Carcasă textilă radială cu centură de armare din oțel.

Pneu 460 / 70 R 24, 570
159 A8 / 159 B, TL
(17.5LR24), Alliance

Product-No.: 15226012

Technical Information:

Product number	15226012
Tyre Size	460 / 70 R 24
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	159 A8 / 159 B
Profil	570
Manufacturer	Alliance
Recom. Rim	15
Permissible rim	14
Width mm	445
Outer diameter mm	1250
Static radius mm	566
Rolling circumference mm	3541
Payload in kg at kph (1)	4375 / 40
Payload in kg at kph (2)	4375 / 50
Inflation pressure bar	4,00
Weight kg	93,57
Stud height mm	34,5
Number of studs	19x2
Certified	ECE 106
Nominal width [mm]	460
Aspect ratio	70
Direction bound	Yes
Tread symmetry	simetrice