Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY

Pneu VF 750 / 50 R 26 CFO, Yieldmax VFLEX 174 D, TL, Steel Belted
CEAT

Product-No.: 10006120

Hints and features:

- Ceat Yieldmax VFLEX este o anvelopă VF radială pentru vehicule de recoltare.
- Această anvelopă super-lată oferă o mare suprafată de contact pentru o foarte bună distribuire a presiunii si pentru conservarea solului.
- Profilul cu crampoane care se suprapun, din mijlocul suprafetei de rulare, asigură o foarte bună tracţiune si totodată confort de rulare, precum si o uzură lentă.
- Constructia VF permite o capacitate de încărcare cu 40% mai mare la aceeasi presiune a aerului sau aceeasi capacitate de încărcare la o presiune a aerului redusă cu până la 40% în comparatie cu standard.
- Umerii rotunjiti ai anvelopei protejează solul si plantele în cazul utilizării pe câmp.

Technical Information:

Product number	10006120
Tyre Size	VF 750 / 50 R 26 CFO
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	174 D
Profil	Yieldmax VFLEX
Manufacturer	CEAT
Specification	Steel Belted
Recom. Rim	DW25B
Width mm	750
Outer diameter mm	1412
Static radius mm	609
Rolling circumference mm	4214
Payload in kg at kph (2)	12850 / 40
Inflation pressure bar	3,20
Weight kg	203
Tyre content 75% litre	567.00
Stud height mm	38,8
Number of studs	16x2
Certified	ECE 106
Cyclic field use	CFO
Nominal width [mm]	750
Aspect ratio	50
Tyre technology	VF
Direction bound	Yes
Tread symmetry	simetrice

All technical information in this website is based on the information provided by the manufacturers. The content is non-binding and serves solely for information purposes Bohnenkamp SRL does not take liability for anything related to these details. Any liability for any immediate or indirect damages, claims for damages, consequential damages of any kind or from any legal ground, which ensued from the use of information on this website, is, provided this is lawful, utterly ruled out.